

# CIENKOPIS KALIBROWANY POINTLINER

SYMBOL PRODUKTU: **S20P**

## O PRODUKCIE

Precyzyjny cienkopis z czarnym tuszem pigmentowym odpornym na wodę oraz blaknięcie - ISO 14145-2:1998. Idealny do rysowania, pisania, szkicowania, Zentangle. Bardzo wytrzymała końcówka, długa linia pisania. Może być używany z akwarelami i innymi tuszami wodnymi. Rozmiary końcówek:

| Symbol   | Końcówka        | średnia dł. linii pisania |
|----------|-----------------|---------------------------|
| S20P-03A | 0,03 mm         | 600 m                     |
| S20P-05A | 0,05 mm         | 800 m                     |
| S20P-1A  | 0,1 mm          | 1.200 m                   |
| S20P-2A  | 0,2 mm          | 1.200 m                   |
| S20P-3A  | 0,3 mm          | 1.200 m                   |
| S20P-4A  | 0,4 mm          | 1.200 m                   |
| S20P-5A  | 0,5 mm          | 950 m                     |
| S20P-5N  | 0,5 mm          | 1.000 m                   |
| S20P-5SP | 0,5 mm          | 1.000 m                   |
| S20P-5SG | 0,5 mm          | 1.000 m                   |
| S20P-8A  | 0,8 mm          | 950 m                     |
| S20P-10A | 1,0 mm          | 650 m                     |
| S20P-20A | ścięta końcówka |                           |
| S20P-30A | ścięta końcówka |                           |



## PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Certyfikat fabryki</b> | ISO9001:2008  |
| <b>Grubość końcówki</b>   | 0.05 mm   |
| <b>Kolor</b>              | 0.05mm  |
| <b>Rodzaj tuszu</b>       | wodny, pigmentowy   |
| <b>Symbol produktu</b>    | S20P-0,05mm   |
| <b>Adres Producenta</b>   | Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo; Japan<br><a href="http://www.pentelworld.com">www.pentelworld.com</a> |

### Kontakt w UE

Pentel Poland Sp. z o.o.  
86031 Osielsko, ul. Ziołowa 1  
tel. 0-52 323-55-00  
[biuro@pentel.pl](mailto:biuro@pentel.pl) | [www.pentel.pl](http://www.pentel.pl)

## MATERIAŁ

|            |             |
|------------|-------------|
| Certyfikat | ISO 14145-2 |
|------------|-------------|

## DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt. |
| Opakowanie zbiorcze    | 1 szt   |

Kod kreskowy

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| <b>S20P-03A</b>   | 0884851060136 | 0.03mm |
| <b>S20P-05A</b>   | 0884851041890 | 0.05mm |
| <b>S20P-1A</b>    | 0884851041906 | 0,1mm  |
| <b>S20P-2A</b>    | 0884851060143 | 0,2mm  |
| <b>S20P-3A</b>    | 0884851041913 | 0,3mm  |
| <b>S20P-4A</b>    | 0884851060150 | 0,4mm  |
| <b>S20P-5SP</b>   | 0884851060198 | 0,5mm  |
| <b>S20P-5SG</b>   | 0884851060181 | 0,5mm  |
| <b>S20P-5A</b>    | 0884851041920 | 0,5mm  |
| <b>S20P-5N</b>    | 0884851060174 | 0,5mm  |
| <b>S20P-8A</b>    | 0884851041937 | 0,8mm  |
| <b>S20P-C10A</b>  | 0884851060211 | 1,0 mm |
| <b>S20P-C20A</b>  | 0884851060204 | 2,0 mm |
| <b>S20P-C30A</b>  | 0884851060211 | 3,0 mm |
| <b>S20P-ST5PL</b> | 5011433055036 | set    |